Setzen Sie Ihr Design bis zur roten Linie fort.

Vorlage
Briefkasten
95 x 127 cm

Anfangs!

Platzieren Sie Ihr Design über den Arbeitsanweisung in dieser Datei.

Exportieren Sie Ihre Datei als PDF mit dem PDF/X1-a:2001-Profil.

Wichtig: Ein Lesezeichen die Arbeitsanweisung aus der Produktionsdatei löschen.

Laden Sie dieses PDF hat Ihre Bestellung hoch.

Sie können eine .JPG als alternative Dateien verwenden.

Vergewissern sie sich, dass die Text & Ihrem Design innerer ist Anfangen / Verlaufe Kanten Sicher.

Sie sollten Hoffnungsvoll nicht innerer ist CMYK Formatieren.

Wenn Sie Linien und Kreiße verwenden, sollten diese nicht dünner sein dann 0,25 pt. Einfrbiaen nieraus resultieren 0,5 pt dick sein.

Die von uns empfohlenen Mindestrandbreiten Rigidbi beträgt 5 pt.

Sie können Ihre Dateien in Ihrer Bestellung hochladen.

Sicher Sie sicher, dass die Farbabbildung in Ihrem Design nie höher als 300% ist. Ein Powerprofiler Copy Magenta, Yellow und Black addieren sich.

Verwenden Sie für Kelle Schwarz (satte Schwarz der folgende Struktur C:0%, M:0%, Y:0%, K:100%). Verwenden Sie Kelle Schwarz (satte Schwarz) nicht für Text, Linien oder Kleine Flächen. Verwenden Sie Kelle Schwarz (satte Schwarz) nicht verwenden, der Kleiner als 15 pt. oder Fleinst ist.

Ihre Formatieren mit einer weißen Kontur (Tint=0) oder Füllung (Füllung) darf nicht verwendet werden. Sie sollten nicht verwenden. Weiß auf Überdruck ist in der endgültigen Druckarbeit nicht sichtbar.

Lesezeichen: **Geschnitten Ausgabe**
Die Beschnittlinie gibt den Schnittwinkel an, an den der Druck außerhalb der Beschnittlinie ausgeführt wird. Sie können den Druck über die Beschnittlinien verlängern, um weiße Ränder zu vermeiden.

Lesezeichen: **Schnittlinie**
Die Beschnittlinie gibt den Beschnittlinien gibt den Schnittwinkelwinkel an, an dem die Ausdruck erfolgt. Verwenden Sie weiße Ränder auf Ihrem Druckprodukt und stellen Sie sicher, dass Ihr Design über diese Linien hinausgeht.

Lesezeichen: **Anfangs!**
Die Leitlinie Anfangs! ist die Grundlinie eines Druckprodukts ohnen Spaum, so dass sie sich nicht fehlen lassen. Möchten Sie nicht, dass ein Text oder eine Bild über die Falz hinaus geht, kommen Sie diese Elemente dann so, dass sie die Leitlinie nicht berühren.